

GEMEENTE  
BOORTMEERBEEK

Zitting van 20 oktober 2003

---

Aanwezig: M. Baert – burgemeester,  
S. Michiels, B. Meulemans, W. Van Calster en E. Schoeters - Schepenen,  
R. Steens, N. Deleebeeck-Baudet, V. Op de Beeck, P. Daenen, M.-A. Henderix, P. Vandessel,  
J. Vervloessem, R. Serranne, H. Houpline-Decock, M. Vanmeerbeeck, A. Sley, C.  
Hendrickx, P. Schaerlaecken, L. Van Hamme en A. Cleiren - raadsleden  
en J. Smits - secretaris  
Verontschuldigd: J. Buelens

---

**VOORWERP: Aanvulling algemeen politiereglement reglementering tenten, markten en kermissen**

---

De Raad;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 april 1983 betreffende het algemeen gemeentelijk politiereglement en latere wijzigingen en aanvullingen;

Gelet op het voorstel van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 5 september 2003 betreffende het uniform invoeren van een gemeentelijk politiereglement voor de veiligheid bij het gebruik van tenten bij openbare gelegenheden, markten en kermissen;

Overwegende dat het zinvol is eenzelfde regeling als de omliggende gemeenten aan te houden zodat de hulpdiensten hun werk naar behoren kunnen vervullen;

Overwegende dat het provinciaal coördinatiecomité de voorliggende tekst grondig heeft beargumenteerd op basis van het advies van de provinciale technische commissie;

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

**BESLUIT unaniem**

art. 1 Het algemeen gemeentelijk politiereglement van 18 april 1983 als volgt met een hoofdstuk 5 bis met als titel “reglementering tenten, markten en kermissen” en op zichzelf genummerd, aan te vullen:

“**MARKTEN**

**Algemeen**

**Doel**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een markt moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

### **Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een markt in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

### **Terminologie**

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Onder een marktkraam wordt verstaan: alle verkooppunten en verkoopstanden in haar breedste betekenis.

### **Reactie bij brand van de materialen**

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

### **Inplanting en toegangswegen**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een markt, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico moeten te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg moet over een breedte van ten minste 3 m vrij te blijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

### **Opstelling van de marktkramen**

A.2. 1. Geen enkel marktkraam mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

A.2. 2. De rijen die gevormd worden door de marktkramen moeten minstens om de 30 m voorzien worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

A.2. 3. Tussen de gebouwen en de achterkant van de marktkramen dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.

A.2. 4. Het is verboden om marktkramen te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

A.2. 5. Marktkramen waarin warme gerechten bereid worden, moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

### **Brandbestrijdingsmiddelen**

A.3. 1. Alle marktkramen met een kook-, bak- of braadtoestel, en/of van een verwarmingstoestel, moeten in het bezit zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

A.3. 2. Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

A.3. 3. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

### **Brandstoffen**

A.4.1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, moeten deze gasflessen op een veilige manier opgesteld worden, zodat ze onder andere tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren

A.4.2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.

A.4.3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

A.4.4. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn verboden.

### **Elektrische installaties**

A.5. 1. De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.

A.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.

A.5. 3. De marktkramen die uitgerust zijn met een elektrische installatie, moeten over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

### **Slotbepalingen**

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de markt of van de opstelling van de marktkramen onderling moet, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst gevraagd worden.

## **KERMISSEN**

### **Algemeen**

#### **Doel**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van een kermis moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een kermis in open lucht wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

### **Terminologie**

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Onder een kermisattractie worden eveneens al zijn bijhorigheden verstaan, zoals de woonwagens, de voertuigen, de stroomgroepen, enz...

### **Reactie bij brand van de materialen**

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

### **Inplanting en toegangswegen**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van een kermis, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of een bijzonder risico moeten te allen tijde bereikbaar blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg moet over een breedte van ten minste 3 m vrijblijven, dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

### **Opstelling van de kermisattracties**

B.2. 1. De gebruikers van de kermisattracties moeten kunnen geëvacueerd worden. Hiertoe moeten evacuatiewegen vrij gehouden worden. Deze evacuatiewegen moeten naar een veilige plaats leiden. De vrije breedte van deze evacuatiewegen moet minstens 1,20 m bedragen.

B.2. 2. Geen enkele kermisattractie mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

B.2. 3. De rijen die gevormd worden door de kermisattracties dienen minstens om de 30 m voorzien te worden van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.

B.2. 4. Tussen de gebouwen en de achterkant van de kermisattracties dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1 m vrij te blijven.

B.2. 5. Het is verboden om kermisattracties te stationeren boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

B.2. 6. Kramen waarin warme gerechten bereid worden, moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten. Bedoeld worden onder andere hamburger- en hotdogkramen, braadkippenkramen, kebabkramen, frituren, barbecuestands... enz.

### **Brandbestrijdingsmiddelen**

B.3. 1. In elke kermisattractie moet één bluseenheid per 150 m<sup>2</sup> of deel van 150 m<sup>2</sup> voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.

B.3. 2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid.

Het toestel moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

B.3. 3. Frituren moeten bijkomend beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

B.3. 4. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

### **Brandstoffen**

B.4.1. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, moeten deze gasflessen op een veilige manier opgesteld worden, zodat ze onder andere tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.

B.4.2. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.

B.4.3. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.

B.4.4. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

### **Elektrische installaties**

B.5. 1. De inrichter van de kermis zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de kermisattracties en de kramen kunnen aansluiten.

B.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.

B.5. 3. De uitbaters van een kermisattractie of van een kraam, die beschikken over een attractie, kraam of wagen, welke is uitgerust met een elektrische installatie, moeten over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

### **Slotbepalingen**

Tijdens de oprichting van de kermis wordt door de brandweer en/of de politie een controlerondgang gemaakt langsheen het parcours in functie van de naleving van deze reglementering en de wettelijke voorschriften.

## **TENTEN**

### **Algemeen**

#### **Doel**

Deze reglementering bepaalt de minimale eisen waaraan de opstelling van tenten moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

#### **Toepassingsgebied**

Dit reglement is van toepassing in alle tenten welke toegankelijk zijn voor het publiek, dit met een bezetting vanaf 100 personen.

## **Terminologie**

Zie bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

## **Reactie bij brand van de materialen**

Zie bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.

Alle aangebrachte versieringen, evenals de georganiseerde activiteiten (vuurwerk, kaarsen, enz...), mogen geen bijzonder risico voor de (brand-)veiligheid met zich meebrengen.

## **Inplanting en toegangswegen**

In verband met de bereikbaarheid en de inplanting van tenten, zal de inrichter, via de burgemeester, advies vragen aan de territoriaal bevoegde brandweerdienst.

De voertuigen van de brandweer moeten te allen tijde over een toegangsweg beschikken waardoor aan volgende eisen kan worden voldaan:

- De lage gebouwen (LG) moeten kunnen genaderd worden tot op een afstand van 60 m of minder.
- Middelhoge gebouwen (MG), hoge gebouwen (HG), bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico dienen te allen tijde bereikbaar te blijven via de openbare weg.

De rijweg van de openbare weg moet over een breedte van ten minste 3 m vrijblijven. dit met een permanent vrije hoogte van minimum 4 m.

## **Opstelling van de tenten**

C.2. 1. Geen enkele tent mag zich verder bevinden dan 60 m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.

C.2. 2. Rondom elke tent zal steeds een vrije doorgang blijven met een breedte van minimum 1,20 m. Deze vrije doorgang zal gemeten worden vanaf de tentharingen.

C.2. 3. Het is verboden om tenten op te stellen boven ondergrondse hydranten of op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten.

## **Brandbestrijdingsmiddelen**

C.3. 1. In de tent moet één bluseenheid per 150 m<sup>2</sup> of deel van 150 m<sup>2</sup> voorzien worden, met een minimum van twee toestellen.

C.3. 2. Daarnaast zal elk kraam of elke stand met een kook-, bak- of braadtoestel, in het bezit moeten zijn van een blustoestel met een capaciteit van minimum 1 bluseenheid. Het toestel moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen worden.

C.3. 3. Frituren moeten bijkomend beschikken over een branddeken. Deze deken wordt op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats opgehangen. Het branddeken mag niet in de directe omgeving van de vuren gehangen worden.

C.3. 4. In functie van de risico's kan de bevoegde brandweerdienst bijkomende blusmiddelen eisen.

### **Brandstoffen**

- C.4. 1. De opslagplaats van brandstoffen zal steeds buiten de tent voorzien worden.
- C.4. 2. Indien om één of andere reden gasflessen gebruikt worden, moeten deze gasflessen op een veilige manier opgesteld worden buiten de tent, zodat ze onder andere tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. Deze gasflessen zullen zoveel mogelijk gegroepeerd worden, terwijl deze opslagplaats moet worden afgesloten voor het publiek, bij voorkeur met hoge hekkens. Daarnaast moet deze afgesloten ruimte vlot bereikbaar zijn door de brandweer.
- C.4. 3. Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en aan de regels van goed vakmanschap.
- C.4. 4. Voor de voeding van de kook-, bak- en braadtoestellen, evenals voor de verwarmings-toestellen, wordt slechts elektriciteit en gas toegestaan. Voor de voeding van een BBQ of van een afgeschermd verwarmingstoestel zijn ook vaste brandstoffen toegestaan.
- C.4. 5. Ballonnen gevuld met een brandbaar gas zijn verboden.

### **Elektrische installaties**

- C.5. 1. De inrichter van de tent zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische verdeelborden waarop de standhouders kunnen aansluiten.
- C.5. 2. De installaties aangesloten op de verdeelborden moeten voldoen aan de geldende reglementeringen ter zake en de regels van goed vakmanschap.
- C.5. 3. De inrichter van een tent die beschikt over een elektrische installatie, moet over een positief verslag van keuring van de elektrische installatie beschikken. Dit verslag moet zijn opgesteld door een externe dienst voor technische controle. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

### **Uitgangen**

- C.6. 1. Voor de breedte van de uitgangen wordt gerekend met 1,25 cm uitgang per aanwezig persoon. De totale bezetting wordt berekend aan 2 personen per m<sup>2</sup> netto oppervlakte. De netto oppervlakte wordt bepaald in overleg tussen de inrichter en de brandweer.
- C.6. 2. Vanaf een bezetting tussen 50 en 250 personen zullen er minimum twee uitgangen aanwezig zijn, bij voorkeur in tegenovergestelde richtingen. Tot 500 personen zullen er minimum 3 uitgangen aanwezig zijn, terwijl er telkens één extra uitgang voorzien wordt per begonnen schijf van 500 personen.
- C.6. 3. De breedte van de uitgangen zal gemeten worden op een hoogte van 150 cm boven de normale vloerplas.
- C.6. 4. De verschillende uitgangen zullen aangeduid worden bij middel van de voorgeschreven pictogrammen, terwijl deze uitgangen en hun respectievelijke pictogrammen voldoende verlicht zullen worden met een veiligheidsverlichting.

### **Plaatsings- en gebruiksvoorschriften**

Er moet een attest afgeleverd worden, waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent moet worden gebruikt conform aan de richtlijnen van de plaatser van de tent.

Ter hoogte van een uitgang of een nooduitgang mag het tentzeil niet dichtgevlochten zijn.

Het tentzeil zal minimum een brandklasse A2 bezitten.

### **Slotbepalingen**

Bij elke belangrijke wijziging van de opstelling van de tent moet, via de burgemeester, het advies van de bevoegde brandweerdienst worden gevraagd.

Alvorens de tent in gebruik te nemen, moet de inrichter in het bezit zijn van een gunstig advies van de brandweer.”

Art. 2 Elke gemeentelijke bepaling ouder dan deze die in tegenspraak zou kunnen zijn, vervalt.

Art. 3 Dit reglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de nieuwe gemeentewet.

Art. 4 Een eensluidend afschrift van dit reglement zal in drievoud worden overgezonden aan de heer gouverneur voor kennisgeving aan de bestendige deputatie en conform artikel 119 van de nieuwe gemeentewet aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de politiezone en de brandweer Mechelen.

Aldus gedaan in zitting datum als boven,

De secretaris,  
(get) J. Smits

De voorzitter,  
(get) M. Baert

Voor eensluidend uittreksel,  
Boortmeerbeek, 29 oktober 2003

In opdracht :  
De secretaris,

De burgemeester,

J. Smits

M. Baert